

Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany SŁ/M

Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy do tymczasowego lub trwałego poziomego znakowania miejsc prowadzenia robót drogowych oraz do szybkiej zmiany organizacji ruchu. Może być stosowany również jako krawężnik do kostki brukowej, betonu lub ziemi (np. do budowy klombów). Separator ruchu łańcuchowy wyposażony jest w praktyczny system łączenia, który umożliwia łatwy montaż elementów przy tworzeniu ciągów różnej długości. Dzięki niemu można formować dowolne kształty - elementy można układać nawet pod kątem prostym.

Istnieje możliwość mocowania do podłoża za pomocą kołków rozporowych przez co uzyskuje się bardzo stabilną konstrukcję.

Zastosowanie:

- wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączzonej z ruchu
- oznakowanie zawężonego pasa ruchu
- rozdzielanie pasów ruchu jako krawężnik



Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany SŁ/M żółty



Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany SŁ/M czarny



Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany SŁ/M czerwony



Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany SŁ/M biały

Krajowa Ocena Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2018/0132 wydanie 2
Separatory ruchu ciągłe i punktowe z tworzyw sztucznych
06.04.2018r. - 06.04.2023r.

Nazwa	Symbol	Wymiary D x S x W (mm)	Waga (kg)	Maksymalna ilość na 1 palecie*
Separator ruchu łańcuchowy modyfik.	SŁ/M	580 x 155 x 120	9	70 szt.



Pliki rozszerzonej rzeczywistości dla iOS:



SŁ żółty



SŁ czarny



SŁ czerwony



SŁ biały