

## Instrukcja montażu znaków i tablic drogowych przy użyciu uchwyty uniwersalnego typu Zacisk

Uchwyty uniwersalne typu „Zacisk” służą do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach wsporczych. Poniżej instrukcja dotyczy montażu za krawędzie tarczy znaku:

### 1. Ocynkowany ogniozodolny z regulacją na średnice rur $\phi$ 48- 65 mm



1. Podstawa do uchwyty typu „zacisk”;
2. Zamek do uchwyty „z bek”;
3. Dodatkowy uchwyty mocujący
4. rury M8x20 (2 sztuki) i rura M8x40 (1 sztuka);
5. Nakrętki M8 (3 sztuki).

### 2. Ocynkowany hutniczo z regulacją na średnice rur $\phi$ 48- 60,3 mm



Rodzaje znaków i tablic drogowych montowanych przy użyciu uchwyty tzw. „Zacisk”:

- A. Znaki i tablice drogowie podwójnie zagięte (mocowanie do krawędzi)
- B. Tablice segmentowe z profilami

#### A. Znaki i tablice drogowie podwójnie zagięte

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocą uchwyty typu „zacisk” należy:

1. Zamocować podstawę uchwyty uniwersalnego typu „zacisk” (1) i dodatkowy uchwyty mocujący (3) za pomocą dwóch rur M8x20 (4) i dwóch nakrętek M8 (5) do krawędzi (drugiego zagięcia) znaku (tablicy).

2. W ten sposób przygotowany znak (tablica) montujemy do słupka za pomocą zamka do uchwyty uniwersalnego „z bek” (2) i rury M8x40 (4) z nakrętką (5)



***Uchwyt typu „Zacisk”  
zamocowany do znaku okrągłego***



***Uchwyt typu „Zacisk”  
zamocowany do znaku trójkątnego***



***Uchwyt typu „Zacisk”  
– widok od strony boku***



***Uchwyt typu „Zacisk”  
– widok od strony rury***



***Uchwyt typu „Zacisk”  
zamocowany do krawędzi znaku***



***Uchwyt typu „Zacisk” zamocowany do krawędzi tablicy***

B. Tablice segmentowe z profilami montażowymi usztywniającymi  
W celu zamontowania tablicy segmentowej z profilami za pomocą uchwyty typu „Zacisk” należy:

1. Zamocować podstawę uchwyty uniwersalnego typu „zacisk” (1) i dodatkowy uchwyt mocujący (3) za pomocą dwóch rur M8x20 (4) i dwóch nakrętek M8 (5) do profilu zamontowanego na tablicy oraz do drugiego zagięcia tablicy (od góry i od dołu).
2. W ten sposób przygotowaną tablicę montujemy do słupka za pomocą zamka do uchwyty uniwersalnego „z boku” (2) i rury M8x40 (4) z nakrętką (5)

Prawidłowo zamocowany uchwyt przedstawiaj poniższe fotografie



Uchwyt typu „Zacisk”  
zamocowany do profilu



Uchwyt typu „Zacisk”  
zamocowany do tablicy  
– widok od strony ząbka



Uchwyt typu „Zacisk”  
zamocowany do tablicy  
– widok od strony śruby



Tablica zamocowana do supka  
za pomocą uchwytu typu  
„Zacisk”